



Ponto de acesso AP-5131

Rede mista (com e sem fio) para filiais e pequenas empresas



CARACTERÍSTICAS

Portas Ethernet WAN e LAN

Solução de um único dispositivo para redes com e sem fio

Design de duplo rádio em banda dupla; 802.11a/b/g em bandas de 2.4/5 GHz

Funciona com qualquer rede local sem fio baseada em padrões IEEE

Enrutador, firewall y servidor DhCP integrados

Fácil de ampliar, atualizar e manter

Modo AP adaptável

Podem ser controlados com um comutador sem fio para permitir um gerenciamento central desde o NOC (Centro de Operação de Rede), e em caso de perda de conexão, funciona como um ponto de acesso independente

Servidor AAA e gateway de ponto de acesso

Serviços integrados para autenticação e gerenciamento de acesso público

Rede Mesh

Permite ampliação sem fio de redes com ou sem fio existentes em locais remotos ou ambientes externos

Conectividade com e sem fio rentável, segura e de alto desempenho

Criado para pequenas empresas e pontos de venda a varejo, o AP-5131 fornece conectividade para redes com e sem fio com segurança e desempenho de classe empresarial em um único dispositivo. Essa solução de simples implantação oferece a flexibilidade de conexão segura com redes privadas corporativas, Internet e recursos de redes locais com velocidade e confiabilidade adequadas aos aplicativos mais exigentes, incluindo vídeo e voz em tempo real. O AP-5131 multifuncional oferece um novo nível de custo/benefício e simplicidade de conexão tanto para funcionários nas filiais como para aqueles trabalhando à distância. O 5131 possui um roteador integrado, firewall, VPN, DHCP, AAA, gateway de ponto de acesso e outros serviços reunidos em um dispositivo gerenciável remotamente, o que simplifica a configuração e o gerenciamento da rede.

Segurança e gerenciabilidade de classe empresarial

O suporte aos protocolos de segurança baseados em padrões atuais garante a proteção de nível empresarial tanto aos usuários de laptops sem fio e outros dispositivos móveis como aos de computadores convencionais. Uma ampla gama de recursos administrativos oferece controle poderoso e seguro pela equipe local sem conhecimento técnico ou por profissionais de TI remotos na Central de operações da rede.

Arquitetura 802.11a/b/g de duplo rádio

A arquitetura de duplo rádio oferece a flexibilidade necessária para atender aos requisitos de rede local sem fio e segurança em serviços de transmissão de dados em banda dupla ou única, além de detecção de

pontos de acesso não autorizados em toda a banda, identificando e relatando entidades na rede não autorizadas. Um conjunto completo de antenas de banda dupla e banda única confere a versatilidade para personalizar a cobertura de rádio até nos ambientes mais exigentes, com um número mínimo de pontos de acesso.

AP adaptável

O AP-5131 admite o modo de AP adaptável para instalações em filiais remotas. Isso permite que os clientes implantem pontos de acesso em lugares remotos e os gerenciem de forma centralizada desde um comutador sem fio localizado na sede central ou na Central de operações de rede. A capacidade de sobreviver desde um lugar remoto (RSS) permite que o AP-5131 continue oferecendo um serviço sem fio sem interrupções até no caso de perda de conexão com o comutador sem fio. O tráfego entre os pontos de acesso adaptáveis e o comutador sem fio pode ser assegurado usando um túnel IPSec.

Rede Mesh

Para permitir a ampliação da cobertura de redes sem fio às áreas em que a Ethernet ou o cabeamento em fibra tem custo elevado ou inviável, o AP-5131 pode operar sem fio, conectando-se a outros pontos de acesso para o backhaul de dados em uma topologia mesh. Permitindo diversas aplicações, desde simples pontes ponto a ponto conectando duas redes, até redes complexas de diversos nós e links, esses recursos oferecem uma maneira econômica de ampliar os ambientes externos de redes ou em áreas remotas, com base em um sistema altamente tolerante e autoconfigurável.

FOLHA DE DADOS

AP-5131

Rede mista (com e sem fio) para filiais e pequenas empresas

Metodologia tríplice de detecção de pontos de acesso não autorizados: Análise no canal, por unidade móvel e em rádio dedicado de duas bandas

Proteção de rede por meio de identificação e relatórios instantâneos de usuários não autorizados

802.11i, WPA2 e WPA; criptografia Triple-DES IPSec; cliente VPN

Segurança total (com e sem fio) de classe empresarial

Qualidade de Serviço (QoS) em Wi-Fi Multímídia (WMM) e priorização de voz

Desempenho superior em aplicativos exigentes de missão crítica, incluindo voz e vídeo

Interface gráfica em Java™ baseada na Web; MSP (Mobility Services Platform) da Motorola; SNMP v3; interface de linha de comando (CLI)

Opções flexíveis de gerenciamento; gerenciamento simples "a qualquer hora, em qualquer lugar"

Aproveitando a arquitetura de rádio duplo e a interface de fácil configuração, fica simples implantar uma rede sem fio de pontos de acesso conectados com segurança via 802.11a, oferecendo serviço 802.11b/g de classe empresarial.

Para obter mais informações sobre o AP-5131, visite nosso site em HYPERLINK "http://www.motorola.com/AP5131" www.motorola.com/AP5131 ou visite nosso diretório de contato global em HYPERLINK "http://www.motorola.com/enterprise/contactus" www.motorola.com/enterprise/contactus

Especificações do AP-5131

Características físicas	
Dimensões:	Altura x Largura x Alto: 5,32 pol. x 9,45 pol. x 1,77 pol. 135 mm x 240 mm x 45 mm
Peso:	1,95 libras /0,884kg
Caixa:	Metal, classificada com Plenum (UL2043)
Configurações de montagens disponíveis:	Nenhum hardware adicional é necessário para montagem em mesa, acima do forro, abaixo do forro ou na parede
LEDs:	4 indicadores LED na parte superior, 2 indicadores LED na parte inferior, com vários modos indicando atividades em 802.11g, alimentação, adoção e erros
Uplink:	2 portas (WAN, LAN) Ethernet 10/100Base-T com sensibilidade automática
Ambiente do usuário	
Temperatura operacional:	de -20°C a 50°C /de -4°F a 122°F
Temperatura de armazenamento:	de -40°F a 158°F/ de -40°C a 70°C
Umidade operacional:	de 5 a 95% de umidade relativa sem condensação
Altitude operacional:	de 8.000 pés/2.438 m a 27,78°C/28°C
Altitude de armazenamento:	de 15.000 pés/4.572 m a 53°F/12°C
Descarga eletrostática:	15kV (ar), 8hV (contato)
Especificações de eletricidade	
Voltagem operacional:	48 V CA
Corrente operacional:	200mA
Corrente operacional:	802.3af na porta LAN
Especificações de rádio	
Meio sem fio:	Espalhamento espectral por seqüência direta (DSS) e Multiplexação ortogonal por divisão de frequência (OFDM)
Padrões de rede:	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.3
Taxas de transmissão de dados suportadas:	1, 2, 5, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Canais operacionais:	Can. 1-35 (4920 – 5825 MHz) Can. 1-13 (2412 – 2472 MHz) Can. 14 (2484 MHz) apenas Japão As frequências operacionais reais dependem da normatização e do órgão de certificação
Configurações de potência de transmissão disponíveis:	4-20 dBm

Bandas operacionais:	FCC	EU
	de 2.412 a 2.462 GHz de 5.150 a 5.250 (UNII -1) de 5.250 a 5.350 (UNII -2) de 5.725 a 5.825 (UNII -3) de 5.725 a 5.850 (ISM) Japão de 2.412 a 2.484GHz de 4.900 a 5.000GHz de 5.150 a 5.250 GHz	de 2.412 a 2.472GHz de 5.150 a 5.250GHz de 5.150 a 5.350GHz de 5.470 a 5.725GHz (especifico do país)
Sensibilidade do receptor	Rádio .11a (dBm) 10% PER por 1000 bytes Seção 802.11a do IEEE 17.3.10.1 (MÍN) e 17.3.10.4 (MÁX)	6 Mbps -91 9 Mbps -89 12 Mbps -87 18 Mbps -83 24 Mbps -81 36 Mbps -78 48 Mbps -74 54 Mbps -73
	Rádio .11g (dBm) 10% PER por 1000 octetos Seção 802.11g do IEEE 19.5.1 (MÍN) e 19.5.3 (MÁX)	6 Mbps -89 9 Mbps -88 12 Mbps -85 18 Mbps -82 24 Mbps -80 36 Mbps -77 48 Mbps -72 54 Mbps -70
	Rádio .11b (dBm) 8% PER por 1.024 octetos	1 Mbps -94 2 Mbps -90 5,5 Mbps -88 11 Mbps -84

Regulamentações

Compatibilidade com padrões:	Wi-Fi: 802.11a/b/g, WPA2, WMM			
Certificados de segurança do produto:	UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1, UL2043, TUV GS, RuSP			
Aprovações de rádio:	FCC (EE.UU.), Industry Canada, CE (Europa), TELEC (Japão)			
Números de peça	Rádio único 802.11a/g	Rádio duplo 802.11a+g	Antena de banda dupla	Alimentação sobre Ethernet PoE
AP-5131-40020-WW	•			
AP-5131-40021-WWR	•			•
AP-5131-40022-WW	•		• (x2)	
AP-5131-40023-WWR	•		• (x2)	•
AP-5131-13040-WW		•		
AP-5131-13041-WWR		•		•
AP-5131-13042-WW		•	• (x4)	
AP-5131-13043-WWR		•	• (x4)	•
AP-5131-40020-D-WR (precisa comutador)	•			
AP-5131-13040-D-WR (precisa comutador)		•		



MOTOROLA

www.motorola.com/latinamerica/motowi4 <http://www.motorola.com/latinamerica/motowi4>

MOTOROLA e o logotipo estilizado M são marcas registradas com o órgão de Patentes e Marcas dos EUA. Todos os demais nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. © Motorola, 2008. Todos os direitos reservados.
LP-AP5131-PS

